



# CSB小型雷射金屬切割機 : 600x600mm & 600x900mm



## 規格表

| 機型(Model)             | CSB-060060-150F            | CSB-060060-450F       | CSB-090060-150F       | CSB-090060-450F       |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 雷射功率(Laser Power)     | 光纖雷射150瓦                   | 光纖雷射450瓦              | 光纖雷射150瓦              | 光纖雷射450瓦              |
| 加工範圍 (Working Area)   | 600 x 600 mm               | 600 x 600 mm          | 900 x 600 mm          | 900 x 600 mm          |
| 最大材料尺 (Material size) | 660 x 660 mm               | 660 x 660 mm          | 980 x 680 mm          | 980 x 680 mm          |
| 機器尺寸 (Machine Size)   | 1240 x 1320 x 1120 mm      | 1240 x 1320 x 1120 mm | 1620 x 1090 x 1310 mm | 1620 x 1090 x 1310 mm |
| 總重 (淨重 / 毛重)          | ~ 270 kgs / 495 kgs        | ~ 280 kgs / 505 kgs   | ~ 430 kgs / 650 kgs   | ~ 440 kgs / 655 kgs   |
| 雷射冷卻方式(Cooling)       | 氣冷式                        |                       |                       |                       |
| XY 軸驅動系統              | 採用密閉式滾珠螺桿                  |                       |                       |                       |
| 電腦連線方式                | USB 傳送檔案/LAN 控制雷射參數        |                       |                       |                       |
| 自動聚焦鏡                 | 採用電容式感測器                   |                       |                       |                       |
| 切割速度(Cutting Speed)   | 0 ~ 30,000 mm/min 可調整      |                       |                       |                       |
| 軟體(software)          | EZLASER CAD / CAM Software |                       |                       |                       |
| Z軸可調高度                | 50 mm                      |                       |                       |                       |
| 人機介面                  | 7" 全彩高解析度LCD               |                       |                       |                       |
| 加工平台                  | 切割鋁條/漏斗式下料槽/抽屜式集料槽         |                       |                       |                       |
| 機器所需電源                | 1 Φ 220VAC, 15安培, 50/60Hz  |                       |                       |                       |

## 週邊需求

|      |   |
|------|---|
| 電腦   | Window 相容作業系統                                 |
| 輔助氣體 | 無油無水空壓機含儲氣筒, 20 Lit/min, 7-15kg/cm2 .         |
| 抽風機  | 抽風機(2馬力), 最大壓力 50 mmAq, 氣流 30 Lit/min ,6" 風管. |

## Features & Benefits

1. 機器小巧僅占約0.4坪, 省空間低成本金屬雷射切割機。
2. 聚焦頭密閉式, 同軸吹氣防止鏡片汙染. 採用電容式感應器可依加工材料自動調整焦距位置
3. 機構密閉式設計, 符合防止雷射外漏安規。
4. 密閉式滾珠螺桿搭配伺服馬達驅動, 精度高可避免切割等粉塵汙染
5. 模組化設計, 維護簡易。
6. 氣體壓力不足自動保護功能, 避免無氣體下切割, 傷害聚焦鏡片及噴嘴。

## 選配

1. 抽風機 (2馬力, 6吋風管)
2. 小型抽風集塵機
3. CCD定位系統
4. 蜂巢網

**LLC 鼎信光電**

300 新竹市東區科技路5號5樓  
Tel : 03-5641418  
www.smartlaser.com.tw

